

ULKOSEINIEN MAALAUS



OTA
TALTEEN!

SUOMALAISTA MAALIOSAAMISTA

OHJEITA ULKOSEINIEN MAALAUKSEEN

1. Uudet puupinnat:
 - Suojaa naulankannat **Ilves Ruosteenestomaalilla** ja oksakohdat oksalakalla. Pohjamaalaa aina **Ilves Ulkopohjamaalilla**.
2. Aiemmin maalatut puupinnat:
 - Poista vanha maali kaapimalla tai teräsharjalla ja pese **Ilves Julkisivu- ja homepesuaineella**.
 - Huuhdo pinta lopuksi vedellä ja anna kuivua hyvin.
 - Pohjamaalaa puupinnat **Ilves Ulkopohjamaalilla**.
 - Valitse maali sen mukaan, millä pinta on aiemmin maalattu. Maalaa aiemmin vesiohenteisella maalilla maalatut pinnat **Ilves Talomaalilla**. Liuotinohenteisella maalilla maalatut pinnat voit maalata **Ilves Öljymaalilla** tai **Ilves Talomaalilla**.
4. Sekoita maali hyvin.
5. Maalaa siveltimellä, telalla tai ruiskulla.
6. Työskentelyn jälkeen pese työvälineet vedellä tai lakkabensiinillä käytetystä tuotteesta riippuen.

Ilves Talomaali

Korkealaatuinen vesiohenteinen ulkomaali Suomen vaativiin olosuhteisiin.

Ilves Öljymaali

Puolihihmeä, liuotinohenteinen ulkomaali, joka antaa puupinnoille kestäväen suojan auringon säteilyä ja sään vaihteluita vastaan.

Ilves Punamulta

Aito perinteinen punamultamaali. Muodostaa puulle hengittävän pinnan, joka ikääntyy arvokkaasti vuosien myötä. Vesiohenteinen.

Ilves Punamaali

Öljypohjainen, täyshimmeä ja vesiohenteinen punamaali.

Tarkista tuotekohtaiset käyttöohjeet etiketistä tai www.ilvesmaalit.fi